





➤ RCP310G



- izyx**
- 3 contacts inverseurs
  - Multi-tensions 12/24/48 V DC
  - Signal d'état lumineux vert / rouge
  - Alarme sonore déclencheur actionné
  - Alarme sonore capot de protection levé
  - Commande extérieure du signal sonore
  - Réarmement en façade



➤ RCP-C  
Capot de protection double action



➤ RCP-K  
Clé de réarmement



➤ RPS3KG1.2  
Lot de 10 pc scellés ("plombs") plastique

**RCP310G**

Montage	Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)
Tensions d'alimentation / Consommations max.	<b>12/24/48 V DC</b> - 75/40/25 mA
Contacts	<b>3 contacts inverseurs</b> (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230 V AC/1,5 A
Signal d'état lumineux	LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent
Alarme sonore	Buzzer programmable en mode permanent ou clignotant (volume réglable)
Commande extérieure buzzer	Pilotage possible par commande négative
Couleur du boîtier	Vert*
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm <sup>2</sup>
Indice de protection IP	IP 42
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 40,5 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm
Poids brut	0,21 Kg

\*Autres couleurs disponibles sur demande.