

KIT COMPLET POUR PORTAILS BATTANTS



KT-BLTOW24



Emballage
Dimensions: 265 x 730 x 330
Poids brut: 14,5 kg
Boîtes par palette: 9

DOMAINE D'APPLICATION

Particulièrement indiqué pour portails avec piliers étroits jusqu'à **180mm** de large. L'idéal également pour portails avec gonds désaxés par rapport au bord du pilier et vantaux allant jusqu'à **2 mètres** de long (**2,5m** avec serrure électrique), poids maxi. **200kg**.

GROUPE AUTOBLOQUANT MAÎTRE

avec moteur 24V contrôlé par encodeur, programmeur électronique, récepteur 433MHz FM, chargeur de batterie + batteries NiMH.

GROUPE AUTOBLOQUANT ESCLAVE

pour automatiser le deuxième vantail.

2 TÉLÉCOMMANDES RADIO 4 CANAUX

433MHz FM ROLLING CODE.

PAIRE DE CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES, APPLICATION EN SAILLIE

produits de catégorie 3 avec tête optique réglable, portée 10m.

CLIGNOTEUR À LED

24V - 230V avec antenne intégrée.

CÂBLE DE BRANCHEMENT DE 10m

avec embouts pré-isolés.

PANNEAU D'AVERTISSEMENT INTERNATIONAL

multilingue en PP.



BLTOW24M



BLTOW24S



TXQ504C4



CDR999



ICON



CABPC10



TARGA-INT

