

POSTE LOFT EXTRA DUOX PLUS



Référence: 3452

Terminal audio. Le poste LOFT est fabriqué en plastique ABS à haute résistance aux chocs. Finition texturée pour un nettoyage facile et protection contre les ultraviolets pour le rendre plus résistant...

DESCRIPTION

Terminal audio. Le poste LOFT est fabriqué en plastique ABS à haute résistance aux chocs. Finition texturée pour un nettoyage facile et protection contre les ultraviolets pour le rendre plus résistant au soleil. Le design unique et exclusif du combiné intègre un aimant qui permet à l'utilisateur de positionner facilement le combiné et de s'assurer qu'il est correctement accroché à la fin de la conversation. Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste. Lorsqu'un appel est reçu et que le combiné est décroché, la conversation avec le visiteur commence. La conversation se termine automatiquement au bout de 90 secondes ou lorsque le combiné est raccroché. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton.

Installation murale et fixation facile.

Système : DUOX PLUS (2 fils numériques).

INFORMATION TECHNIQUE

Dimensions (mm) : 85 x 220 x 40

Auto-allumage: avec cette fonctionnalité, il est possible de démarrer une conversation avec la platine de rue sans appel préalable. (avec la platine n°0 du bloc ou avec la dernière platine à partir de laquelle a été lancé l'appel et pendant les 30 s après la fin de l'appel).

Montage: saillie.

Bouton d'ouverture de la porte et appel au gardien.

Boutons pour les fonctions supplémentaires (F1 et F2).

Contrôle du volume des appels via roue coulissante. Mode Ne pas déranger indiqué par un voyant rouge.

Sonnette de porte: pour la connexion directe du bouton d'appel du logement au téléphone.

Communication privée. Secret de conversation.

5 airs sélectionnables.

Fonction configurable d'ouverture automatique de la porte (professions libérales)

Temps de réponse ou d'ouverture depuis l'appel: 30s.

FERMAX

Temps de conversation: 90s.

Tension d'alimentation : 18-24 Vcc

Consommation :

- au repos : 0,29 W

- maximum : 3,3 W

Température de fonctionnement : [-5°C, +40°C]

Bornes: B, B, T, A, -, F1

Poids: 0,349346 kg

Mesures du produit emballé: 25,6x8,5x5,3 cm

EAN 13: 8424299034522